

FICHA TÉCNICA COLA PVA D3

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: COLA PVA D3

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A cola PVA D3 da PROFIXX foi especialmente desenvolvida com elevada resistência à água (classe D3) e possui viscosidade ideal para aplicação. Sua fórmula é indicada para uso na instalação dos pisos laminados que necessitam de cola para unir uma régua à outra evitando a penetração de líquidos nas linhas com encaixe com cola e também é indicada para colagem de madeiras em geral (prevenindo a descoloração mesmo em madeiras sensíveis). É recomendada para uma perfeita instalação desses tipos de pisos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES



Composição:	Emulsão a base de PVA.
Cor:	Levemente amarelada
Tempo de cura:	12 horas para cura total. (25°C e 60%URA).
Tipo de produto:	Não inflamável.
Embalagens:	Frasco de 497g
Aplicação:	Diretamente da embalagem.
Rendimento:	10m ² para cada bisnaga de 497g.
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação
Aparência:	Líquida
Diluição:	Pronto para uso.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo o pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Se for necessário lixar e lavar a superfície para deixá-la firme.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Aplique uma camada de cola PVA D3 Profixx no lado fêmea o suficiente para que, ao pressionar a régua em sua colocação, a cola suba até a superfície. Esta operação ajuda a selar a junta, evitando a penetração de líquidos. Após a aplicação, limpe o excedente de cola sobre o piso com pano úmido.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.profixx.com.br.**Imagens ilustrativas

